

Насосы для перекачивания топлива СВН, СЦЛ**Тип:**

Насосы горизонтальные одноступенчатые самовсасывающие.

Назначение:Перекачивание воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей температурой от -40* С до +50* С, плотностью до 1000 кг/м³.**Материал деталей проточной части:**

алюминий

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxН) мм	Масса агрегата, кг
1АСВН-80АМ	38	26	11*1450	1036x405x593	264
1АСВН-80АМ	38	26	15*1450	1136x405x625	295
1АСВН-80АМ/6	20	12	5,5*960	1040x405x623	191
1СВН-80АМ	38	26	без/эл. дв.	424x245x305	17,6
СВНГ-80А с маг. муфт.	35	26	11*1450	980x400x524	230
1АСЦЛ-20/24 ГМ	32	54	18,5*1450	1200x440x628	260
1АСЦЛ-20/24 ГМ	32	54	22*1450	1210x440x628	275
1СЦЛ-20/24 ГМ	45	45	без/эл. дв.	485x270x478	35
1СЦЛ-20/24 ГМ	32	54	без/эл. дв.	485x270x478	35
А1СЦН-75/70 Б	75	70	30*3000	1500x524x695	380
1СЦН-75/70 Б	75	70	без/эл. дв.	558x398x410	52,3
А1СЦН-90/80 Б	90	80	37*3000	1540x524x695	440
1СЦН-90/80 Б	90	80	без/эл. дв.	558x398x410	52,5