

Фекальные погружные насосы ЦМК, ЦМФ и НПК**Тип:**

Электронасосы вертикальные моноблочные полного или частичного погружения.

Назначение:

Откачивание фекальных жидкостей, бытовых и производственных сточных вод, содержащих механические примеси до 1% по объему - для насосов типа ЦМК и до 6% по объему - для насосов типа ЦМФ. Температура перекачиваемой жидкости: до 45* С для насосов типа ЦМК и до 35* С для насосов типа ЦМФ и НПК.

Материал деталей проточной части:

ЦМК - сталь 20Х13Л, ЦМФ - бронза Бр03Ц12С5.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (ДхН) мм	Масса, кг
НПК 10-10	10	10	1.1*3000	215x560	30
ЦМК 16-27	16	27	3*3000	270x522	45
НПК 20-22	20	22	3*3000	270x534	45
ЦМФ 50-10	50	10	2.8*3000	292x665	98
НПК 40-22	40	22	5.5*3000	300x760	80
ЦМФ 160-10	160	10	16*3000	359x1085	265
НПК 160-20	160	20	18*3000	580x1200	300