

Насосы для бумажной массы типа БМ**Тип:**

Насосы центробежные консольные одноступенчатые с горизонтальным расположением вала и осевым подводом жидкости.

Назначение:

Перекачивание древесно-волоконистых масс концентрацией до 8% и температурой до 100* С.

Материал проточной части:

Чугун

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
БМ 40/16	40	16	5,5*1500	1070x400x585	255
БМ 56/31,5	56	31,5	11*1500	860x780x545	314
БМ 67/22,4	67	22,4	11*1500	1155x400x640	295
БМ 80/15	80	15	7,5*1000	1310x590x790	522
БМ 118/31,5	118	31,5	22*1500	1440x590x790	605
БМ 125/20	125	20	18,5*1000	1480x590x875	651
БМ 190/45	190	45	55*1500	1610x620x875	836
БМ 236/28	236	28	37*1000	2180x720x1035	1214
БМ 315/15	315	15	30*1000	1930x720x950	1134
БМ 355/63	355	63	110*1500	2510x910x1035	1662
БМ 475/31,5	475	31,5	75*1500	2015x750x950	1333
БМ 530/22,4	630	22,4	75*1000	2815x1035x1100	2201
БМ 800/50	800	50	200*1500	2960x1045x1100	2517
БМ 900/31,5	900	31,5	160*1000	3150x1000x1260	2787
БМ 1500/45	1500	45	400*1000	3425x1325x1685	4305