

**Шестеренные насосы типов Ш, НМШ и НМШГ.****Тип:**

Насосы шестеренные с внутренними опорами на лапах.

**Назначение:**

Перекачивание нефтепродуктов: масла, мазута, нефти температурой до 70° С и дизельного топлива температурой до 40° С, вязкостью до 2250 сСт, а также легкозастывающих жидкостей типа парафина.

**Материал деталей проточной части:**

Чугун, бронза (Б) или алюминий (Ю).

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
НМШ 2-40 – 1,6/16	1,6	16	1,5*1500	540x278x290	45,2
НМШ 2-40 – 1,6/16Б	1,6	16	2,2*1500	540x278x290	49,7
НМШ 2-40 – 1,6/16	1,6	16	3*1500	540x278x290	57,3
НМШ 5-25 – 4,0/4	4	4	1,5*1500	567x278x350	46,7
НМШ 5-25 – 4,0/4	4	4	2,2*1500	567x278x350	78
НМШ 5-25 – 4,0/4Б	4	4	2,2*1500	567x278x350	81
НМШ 5-25 – 4,0/4Б	4	4	3*1500	567x278x350	58,8
НМШ 5-25 – 4,0/10	4	10	3*1500	615x278x312	79
НМШ 5-25 – 4,0/25	4	25	5,5*1500	705x278x365	113,5
НМШ 8-25 – 6,3/2,5	6,3	2,5	1,5*1500	592x278x290	47,7
НМШ 8-25 – 6,3/2,5	6,3	2,5	2,2*1500	592x278x290	52
НМШ 8-25 – 6,3/2,5	6,3	2,5	3*1500	592x278x290	59,8
НМШ 8-25 – 6,3/2,5Б	6,3	2,5	1,5*1500	592x278x290	48,7
НМШ 8-25 – 6,3/2,5Б	6,3	2,5	2,2*1500	592x278x290	48,7
НМШ 8-25 – 6,3/2,5Б	6,3	2,5	3*1500	592x278x290	60,8
НМШ 8-25 – 6,3/10	6,3	10	4*1500	675x278x330	101
НМШ 8-25 – 6,3/25	6,3	25	7,5*1500	760x278x415	144,5
Ш 40-4 – 19,5/4Б	19,5	4	5,5*1000	832x340x431	154,5
Ш 40-4 – 19,5/4Б	19,5	4	7,5*1000	832x340x431	167,5
Ш 80-2,5 – 37,5/2,5Б	37,5	2,5	11*1000	1043x380x545	264
Ш 80-2,5 – 37,5/2,5Б	37,5	2,5	15*1000	1043x380x545	291
НМШ 32-10-18/4	18	4	5,5*1000	811x358x431	153
НМШ 32-10-18/6	18	6	5,5*1000	811x358x431	153
НМШ 32-10-18/10	18	10	7,5*1000	849x358x431	148
НМШ 32-10-18/4Б	18	4	5,5*1000	811x358x431	153
НМШ 32-10-18/4Б	18	4	7,5*1000	811x358x431	207
НМШ 32-10-18/6Б	18	6	7,5*1000	811x358x431	207
НМШГ20-25-5/1,6-Рп	0,8...4,3	1,6	2,2*500	978x290x640	315
НМШГ20-25-14/10	14	10	7,5*1000	978x290x640	214
НМШГ8-25-1,7/2,5-Рп	0,15...1,7	2,5	1,1*400	1000x380x445	155
НМШГ8-25-6,3/10	6,3	10	4*1500	785x226x310	110
НМШФ0,6-25-0,25/25	0,25	25	0,75*980	499x195x205	21,6
НМШФ0,8-25-0,63/25	0,63	25	1,1*1450	503x214x205	22,1