

Пищевые насосы

Тип:

Насосы центробежные моноблочные горизонтальные.

Назначение:

Перекачивание молочных продуктов, соков, пива, подсолнечного масла и других пищевых продуктов, сходных по плотности, температурой до 95* С, максимальным размером твердых включений до 0,2 мм и объемной концентрацией до 0,1%.

Материал проточной части:

Сталь 12Х18Н10Т.



Технические характеристики:

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, Кг
ОНЦ1М-6,3/20-5-35	6,3	20	1,5*3000	435x240x355	28
ОНЦ1М-12,5/20-5-35(50)-1	12,5	20	2,2*3000	435x240x360	28
ОНЦ1М-12,5/20-55(55А)-35(50)	12,5	20	2,2*3000	490x270x360	30
ОНЦ1М-25/32-5-50	25	32	5,5*3000	520x300x410	50
ОНЦ1М-25/32-55(55А)-50	25	32	5,5*3000	550x330x410	56
ОНЦВ-25/32-55(55А)-50	25	32	5,5*3000	550x330x410	60
Ж6ВНП10/32 (сусло, соки, вино)	10	32	2,2	975x430x960	145
Ж6ВНП12.5/32 (сусло, соки, вино)	12	32	2,2	1010x475x945	178
НВД 0.5 (молоко, майонез, кетчуп)	0,3-0,7	2000	4,0*1500	815x555x400	135
НВД 1.25 (молоко, майонез, кетчуп)	1,0-2,0	2000	11,0*1500	960x730x480	300