

Сетевые насосы типа СЭ**Тип:**

Насосы, центробежные, горизонтальные, спирального типа с колесами двухстороннего входа одноступенчатые (СЭ 500-70-16, СЭ 800-55-11, СЭ 1250-70-11, СЭ 2500-180-10) и двухступенчатые (СЭ 800-100-11, СЭ 1250-140-11).

Назначение:

Питание тепловых сетей водой температурой до 180* С, содержащей твердые частицы размером не более 0,2 мм при концентрации не более 5 мг/литр.

Материал деталей проточной части:

Серый чугун, сталь 40 и сталь 45.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
СЭ 500-70-16	500	70	160*3000	2300x1050x1065	2328
СЭ 800-55-11	800	55	200*1500	2485x1155x1102	2710
СЭ 800-100-8	800	100	315*3000	3720x1695x1500	4840
СЭ 800-100-11	800	100	315*1500	3995x1370x1840	5250
СЭ 1250-45-11	1250	45	200*1500	3080x1236x1235	4090
СЭ 1250-70-11	1250	70	315*1500	3080x1236x1235	4200
СЭ 1250-140-8	1250	140	630*3000	4073x1695x1515	5860
СЭ 1250-140-11	1250	140	630*1500	4375x1530x2220	7365
СЭ 2500-60-8	2500	60	630*1500	3995x2345x2070	7980
СЭ 2500-60-11-1	2500	60	500*1500	3995x2305x2070	7210
СЭ 2500-60-16	2500	60	500*1500	3995x2345x2070	7980
СЭ 2500-180-8	2500	180	1600*3000	4770x1975x1710	8580
СЭ 2500-180a-8	2500	130	1250*3000	4770x1915x1710	8580
СЭ 2500-180-8-02	1250	45	250*1500	4375x1530x2220	6400
СЭ 2500-180-10	2500	180	1600*3000	4410x1770x1610	6800
СЭ 2500-180-25	2500	180	1600*3000	4900x1500x1750	9200
СЭ 5000-70-5	5000	70	1250*1500	5605x1870x1720	16070
СЭ 5000-160-8	5000	160	3150*3000	5440x2175x1620	18430
СЭ 5000-160-10	5000	160	3150*3000	5440x2175x1620	18430
СЭ 5000-160-25	5000	160	3150*3000	5440x2175x1620	18430