

## Вихревые насосы типа ВК

### Тип:

Насосы одноступенчатые горизонтальные. По конструктивным особенностям подразделяются на вихревые консольные – ВК, вихревые консольные самовсасывающие (с воздушным колпаком) – ВКС и вихревые консольные обогревные - ВКО.

### Назначение:

Перекачивание воды, нейтральных, горючих, токсичных и агрессивных жидкостей температурой от -40 до +85° С.

### Материал деталей проточной части:

А - серый чугун, Б - бронза, АБ - серый чугун и бронза, К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ.



### Технические характеристики:

Типоразмер	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
ВК 1/16А	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	58
ВК 1/16Б	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	62
ВК 1/16К	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	60
ВК 1/16А-2Г	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	58
ВК 1/16Б-2Г	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	66
ВК 1/16К-2Г	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	63
ВКС 1/16А	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	61
ВКС 1/16Б	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	65
ВКС 1/16К	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	64
ВКС 1/16А-2Г	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	61,5
ВКС 1/16Б-2Г	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	71
ВКО 1/16А	3,6	16	1,5*1500	525x315x332	58
ВК 2/26А	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	75
ВК 2/26Б	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	79
ВК 2/26К	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	77
ВК 2/26А-2Г	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	75
ВК 2/26Б-2Г	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	84,5
ВК 2/26К-2Г	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	80,5
ВКС 2/26А	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	78
ВКС 2/26Б	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	84
ВКС 2/26К	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	83
ВКС 2/26А-2Г	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	79
ВКС 2/26Б-2Г	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	87,5
ВКС 2/26К-2Г	7,2	26	5,5*1500	630x290x332	86,5
ВКС 4/28Б	7,2	26	5,5*1500	640x310x344	109
ВКС 4/28К	14,4	28	7,5*1500	640x310x344	99
ВКС 4/28А-2Г	14,4	28	5,5*1500	640x310x344	106
ВКС 4/28Б-2Г	14,4	28	7,5*1500	640x310x344	114
ВКС 4/28К-2Г	14,4	28	7,5*1500	640x310x344	110
ВКО 4/28А	14,4	28	7,5*1500	640x310x344	105
ВК5/24А(32)	14,4	28	5,5*1500	620x290x338	120
ВК5/24Б(32)	18	24	11*1500	680x310x350	125

БК5/24К(32)	18	24	11*1500	680x310x350	123
БК5/24А-2Г(32)	18	24	11*1500	680x310x350	120
БК5/24Б-2Г(32)	18	24	11*1500	680x310x350	128,7
БК5/24К-2Г(32)	18	24	11*1500	680x310x350	124,5
БКС5/24А(32)	18	24	11*1500	680x310x350	137
БКС5/24Б(32)	18	24	11*1500	680x310x350	143
БКС5/24К(32)	18	24	11*1500	680x310x350	142
БКС5/24А-2Г(32)	18	24	11*1500	680x310x350	137
БКС5/24Б-2Г(32)	18	24	11*1500	680x310x350	142
БКС5/24К-2Г(32)	18	24	11*1500	680x310x350	137
ВКО5/24А(32)	18	24	11*1500	680x310x350	139
БК 10/45А	18	24	22*1500	777x341x417	270
БКС 10/45А	36	45	30*1500	815x366x417	300
ВКО 10/45А	36	45	30*1500	815x366x417	302